

Polywater® PJ

Lubrifiant Liquide

C'est la version liquide du **Polywater® J** haute performance. Il offre les mêmes caractéristiques tel que la lubrlicité, la compatibilité avec les câbles, résidu non inflammable et facilité de nettoyage.

En plus, il est facile d'application dans les endroits où on peut verser un liquide.



POURQUOI UN LUBRIFIANT LIQUIDE? APPLICATION! CONVENANCE!!

- Pour les tractions horizontales typiques dans les intallations souterraines, le **lubrifiant PJ** se verse directement dans un entonnoir et évite la manutention.
- Le **lubrifiant PJ** est plus facile à pomper que le gel et moins difficile à introduire dans le conduit.
- La viscosité du **lubrifiant PJ** facilite l'application et offre une bonne lubrification aux points de friction.

No de catalogue	Emballage	Unités/ Carton
PJ-DRUM	Baril 55 gal. (208 L)	1
PJ-640	Chaudière 5 gal. (18,9 L)	1
PJ-320	Bidon 2 1/2 gal. (9,45 L)	2

Pour information sur le Polywater® PJ visiter le site <http://www.polywater.com/polypj.html>

Notice importante : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information ne sont garanties. Avant tout usage, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer que le produit convient à l'emploi prévu. L'utilisateur assume tous les risques ou dommages liés à un tel usage. Les déclarations ci incluses tiennent lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou d'usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues. La seule obligation de la part d'American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux. Excepté, le remplacement du produit défectueux, American Polywater ne sera responsable d'aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l'usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle que soit l'argument juridique avancé. L'information précédente ne peut être modifiée que sur autorisation écrite de la part des officiers de l'American Polywater Corporation.

Demandez des lubrifiants de marque Polywater®
chez votre distributeur

American
Polywater®
Corporation

custserv@polywater.com(e-mail)
<http://www.polywater.com>(URL)

P.O. Box 53
Stillwater, MN 55082
U.S.A
Tel: 1-800-328-9384
1-651-430-2270
Fax 1-651-430-3634