

Elimina vazamentos

powerpatch™

Sistema de conserto de vazamento para PILC



ANTES



DEPOIS

CARACTERÍSTICAS

- **SUBSTITUI SISTEMAS ARRISCADOS**- o kit substitui o emprego arriscado de fontes de calor como o maçarico e o manuseio com chumbo quente em poços de manutenção.
- **ESTANCAMENTO RÁPIDO** – uma pasta de cura rápida estanca o vazamento de óleo.
- **VEDAÇÃO PERMANENTE** – A combinação de dois ingredientes de cura rápida formam um manto selante permanente
- **DURÁVEL** – o selante é resistente a água, óleo e às intempéries.
- **RÁPIDO** – o método vai estancar o vazamento e selar a área em poucos minutos.
- **CONVENIENTE** – o kit contém todos os materiais necessários para interromper os vazamentos no próprio local de funcionamento do transformador.

Sistema PowerPatch™

O sistema PowerPatch™ de combinação de dois ingredientes para bloquear vazamentos de óleo. Depois faça um revestimento selante com a cobertura em massa de dois ingredientes de cura rápida. Assegure-se que a mistura foi feita de forma homogênea com as porções pré medidas da embalagem

Veda furos e rachaduras em áreas de difícil acesso. Elimina vazamentos com rapidez. A 20° C (70° F) a massa estancadora e o selante endurecem em 10 minutos. Consertos feitos em ambientes de temperatura mais baixas como 5° C (40°F) necessitam de mais tempo de cura. O revestimento é resistente a óleo de transformadores e a excessos de pressão mesmo acima de 20 psi.

A preparação é importante e a praticidade do sistema PowerPatch™ em kits apresenta todos os materiais necessários para fazer o reparo. Nas situações de excesso de vazamento de óleo e acúmulo de sujeira, recomenda-se o emprego de lenços tais como o Grime-Away™ Lenços de Limpeza. Leia detalhes de aplicação antes do uso.

Physical Properties

Color: Cinza escuro

Viscosidade: rígida, massa espessa

Durabilidade do pote: 5 Minutos @ 21° C/70°F

Resistência dielétrica: 41 KV (ASTM D149)

Dureza de cura: 75 (Shore D)

Durabilidade: Resistente a UV, água e óleo

Aderência a metais: boa

Aderência à cerâmica: excelente

O Kit PowerPatch™

O selante PowerPatch™ é fornecido num kit que contem todos os materiais necessários para o preparo e o remendo no conserto completo de vazamentos, na ação de bloqueio de vazamentos em transformadores, cabos com revestimentos em chumbo, terminais de cabos, e outros equipamentos elétricos. Os kits podem ser adaptados às necessidades do consumidor final, inclusive com a sua marca.

Dados do Catálogo	
Descrição	Código Prod.
Contem: um saco de plástico lacrado com dois ingredientes selantes (parte A & B), vareta para a pasta (1-3/4”), lenço tipo TR para preparo e aplicação, uma lixa em tira de 12”, duas varetas de mistura, 1 par de luvas e instruções. Apresentação: em caixa com um kit.	EP-KIT11
Contem: seis sacos de plástico lacrado, cada um com selantes (parte A & B), vareta para a pasta (1-3/4”), dois lenços tipo TR para limpeza e preparação, uma de lixa de 12”, 2 varetas para mistura, 1 par de luvas e instruções. Apresentação: caixa com 6 kits de uso unitário	EP-KITB6
Contem: doze plásticos lacrados, cada um com selantes (parte A & B), vareta para a pasta (1-3/4”), e lenços tipo TR para limpeza e aplicação, uma tira de lixa de 12 varetas para mistura, um par de luvas e instruções. Apresentação: caixa com 12 kits de uso	EP-KITB12
Contem: 6 conjuntos de dois selantes (parte A & B), vareta para a pasta (7”), 12 lenços tipo TR para limpeza e preparação, 6 tiras de lixa (24”), 12 varetas para mistura, 6 pares de luvas e instruções. Sela diversos vazamentos.	EP-KIT51



Aviso importante: as declarações aqui contidas foram afirmadas em boa fé e baseado em testes e observações as quais acreditamos serem confiáveis. Não obstante não se garante a abrangência e a precisão da informação. Antes do seu emprego, o consumidor final deve fazer todas as avaliações que se fizerem necessárias para determinar se o produto é compatível com o uso ao qual se destina. O consumidor assume todos os riscos e responsabilidades com relação ao seu uso. As declarações aqui contidas são feitas em lugar de total garantia, seja expressa ou implícita incluindo, mas não limitando às garantias implícitas de comercialidade e habilidade para qualquer propósito particular, a empresa se recusa expressamente através do presente de ditas garantia. A única obrigação aceita pela American Polywater Corporation será a de substituir a quantidade do produto depois comprovado o seu defeito. Com a exceção da substituição do produto, a American Polywater não assumirá a responsabilidade de perda, lesão de danos, sejam diretos e indiretos, que surjam do uso ou de não haver usado devidamente os produtos sem consideração alguma a teoria jurídica que se possa acertar. Tampouco é possível alterar o anteriormente citado mediante um acordo escrito os responsáveis pela American Polywater Corporation.



P.O. Box 53 | Stillwater, MN 55082 USA
1-(651) 430-2270 (Voice) | 1-(651) 430-3634 (Fax)
1-(800) 328-9384 (Toll-Free US/Canada Only)
Copyright© 2005 American Polywater Corporation